

その箱詰め、ちょっと待って！

水切りっ斬り

Model: DD-002



特長

見切り装置 DD-002 は、レトルト処理後の包装食品や
各種洗浄後の商品表面に付着している水滴を
弊社オリジナルブローノズルにて吹飛ばし、
乾燥時間を短縮する装置です。

徐水効果を最大に発揮できるようにブロー風量はインバータ制御！



対象製品例

- ・レトルトパウチ、スタンディングパウチ製品
- ・チアパック製品
- ・パック食品（おでん、惣菜、つくだ煮、漬物など）
- ・缶詰、瓶詰製品
- ・計量小袋製品、切り餅等
- ・弁当箱、その他



DD-002 標準機 仕様表

装置外寸 (mm)	w630 × L1400 × H1070
コンベア寸法 (mm)	w270 × L1400 × FL800
コンベア速度	2 ~ 7 m/min (可変)
ブロワ容量	2.2kw 2台
風量調整	インバータ制御
ユーティリティ	三相 200V (50 / 60Hz)

【Option】

- ◆ 幅寄せガイド
- ◆ ワーク押え、ガイド
- ◆ 上下 ナイフエッジノズル
- ◆ サイドブロー (ノズル、押え)
- ◆ その他、特殊仕様は
ご相談ください

水切り前



エアブローノズル



水切り後



新光技研株式会社

〒497-0036 愛知県海部郡蟹江町須成西6-92

TEL: 0567-96-5300 FAX: 0567-96-5354

<http://shinkoh-g.com>

E-Mail : info@shinkoh-g.com